

ชุดพร้อมประชุม Delegate unit รุ่น NG – 555 B

- ฐานไมค์แบบเหล็กพร้อมกันไมค์
- ไฟแสดงสถานะการใช้งาน ON/OFF แบบLEDที่หัวไมค์
- ไฟแสดงสถานะกำลังใช้งานไมค์สีแดงชัดเจน
- ลำโพงให้คุณภาพเสียงไฮไฟในตัวสามารถเปิดฟังเพลงได้
- ไมโครโฟนใช้กำลังไฟที่ 9 โวลต์จ่ายไฟจาก system host
- ปุ่มกดแบบสัมผัส (touch button)
- ช่องต่อ stereo output สองขั้วขนาด 3.5mm พร้อมvolume control เพิ่มทางเลือกการต่อใช้งานสำหรับชุดหูฟัง headset แทนลำโพงและไมโครโฟนหลัก
- กันไมโครโฟนสามารถปรับระดับเพื่อความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
- ระบบต่อพ่วงแบบ hand on hand method
- มาพร้อมสายสัญญาณไมค์ความยาว 2.5m/8P core line



สเปคเครื่อง

- ชนิดไมโครโฟน: Capacitance Back Electret Condenser 12-48V
- ทนความดัง: SPL 110 dB
- ตอบสนองความถี่ : 100 - 20KHz
- ความไว : 6.5m Vrms
- กระแสไฟ : DC 12V(powerd by host)
- ค่าความต้านทานไมค์ : 3K Ω
- ความเพี้ยน : 68 dB (A)
- ขั้วต่อ output : 8P terminal
- ความยาวสายIn/Out : 2.5M 8P shielded line
- ความยาวกันไมค์ : 480 mm
- ขนาด : 214 x 146 x 68 mm
- น้ำหนัก :1 kg

ชุดประธานChairman unit รุ่น NG – 555 A

- ออกแบบกันสมัยดูสวยงามบนโต๊ะประชุม
- ไฟแสดงสถานะการใช้งาน ON/OFFแบบLEDที่หัวไมค์
- ไฟแสดงสถานะกำลังใช้งานไมค์สีแดงดูชัดเจน
- ลำโพงให้คุณภาพเสียงไอพีในตัวสามารถเปิดฟังเพลงได้
- ไมโครโฟนใช้กำลังไฟที่ 9 โวลต์จ่ายไฟจาก system host
- สวิตช์เลือกระบบการพูดใช้งานก่อน(priority speaking) สามารถสั่งปิดไมค์ผู้เข้าประชุม(delegate unit)ได้ สามารถจำกัดหรือไม่จำกัดจำนวนการใช้งานไมค์ผู้เข้าประชุม(delegate unit)ได้อย่างอิสระ
- ช่องต่อ stereo output สองชุดขนาด 3.5mm พร้อม volume control เพิ่มทางเลือกการต่อใช้งานสำหรับชุดพูดแบบ headset แทนลำโพงและไมโครโฟนหลัก
- ก้านไมโครโฟนสามารถปรับระดับเพื่อความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
- ระบบต่อพ่วงแบบ hand on hand method
- มาพร้อมสายสัญญาณไมค์ความยาว 2.5m/8P core line



สเปคเครื่อง

- เซนติไมโครโฟน: Capacitance Back Electret Condenser 12-48V
- ทนความดัง: SPL 110 dB
- ตอบสนองความถี่ : 100 - 20KHz
- ความไว : 6.5m Vrms
- กระแสไฟ : DC 12V(powered by host)
- ค่าความต้านทานไมค์ : 3K Ω
- ความเพี้ยน : 68 dB (A)
- ขั้วต่อ output : 8P terminal
- ความยาวสายIn/Out : 2.5M 8P shielded line
- ความยาวก้านไมค์ : 480 mm
- ขนาด : 214 x 146 x 68 mm
- น้ำหนัก : 1 kg

ชุดประชุมมีสายระบบดิจิทัล (Wired Conference System)

- ชุดควบคุมหลัก Main controller รุ่น NG - 555
- ชุดประธานChairman unit รุ่น NG – 555 A
- ชุดผู้ร่วมประชุม Delegate unit รุ่น NG – 555 B

ชุดควบคุมหลัก Main controller รุ่น NG - 555



- ด้านหน้าเครื่องติดตั้งปุ่มปรับเลือกรูปแบบการใช้งาน speaking mode ให้ 6 ปุ่ม พร้อม 4 ปุ่มเพื่อเลือกการใช้งานลำโพง เพิ่มความสะดวกต่อการทำงาน
- ไฟแสดงสถานะแบบ LED ในขณะใช้งานในโหมดต่างๆ และการใช้งานลำโพงต่างๆ
- จำนวนลำโพง1, 3, 6 หรือเมื่อใช้งานเต็มสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้ 4 รูปแบบ พร้อม 6 โหมดการใช้งานในขณะประชุม : Chairman mode, First in first out, Last in first out mode, Limit mode, Free mode, Responder mode
- สามารถต่อพ่วงไมโครโฟนได้มากถึง60ตัว หรือแยกการต่อแบบขนาน (parallel output) ได้ 4ชุด ในแต่ละชุดควบคุมได้20 units สามารถเพิ่มจำนวนเครื่องเพื่อรองรับการใช้งานจำนวนมากได้ถึง5000unitsโดยต้องใช้ชุดจ่ายไฟในรุ่น BLS-350HD (ไม่เกิน 255 units) หรือ data extended machine BLS-350HS(มากกว่า255 units)
- ช่องต่อรับสัญญาณขาเข้าเพื่อรับสัญญาณเสียงต่างและช่องต่อสัญญาณขาออกเพื่อบันทึกเสียงการประชุม

สเปกเครื่อง

- ตอบนองความถี่: AC 220V10% 50Hz
- กำลังไฟ: 100Hz-12.5Hz
- ความต้านทานขาออก: REC:200Ω LINE:200Ω,BALANCE: 300Ω
- UNBALANCE: 400Ω
- ความต้านทานขาเข้า: LINE:50KΩ PBIN:50KΩ
- ความเพี้ยน: 100dB (1KHz THD1%)
- ขนาด: 480 x 44 x 220 mm
- อุปกรณ์เสริม: power cable, master controller cable 10 meter , signal cable 1 meter, manual,leather box